

Eine Fassade pro Seite, Achsen, Öffnungen und Befestigungen

## Fassade

In die Zeichnung: Achse jedes Ständers, nummeriert M01, M02... ; Öffnungen mit ihrem Rohbaumaass ; Stürze ; Ecken ; Plattenstösse ; X an den Befestigungspunkten der Schwelle.



## Ständer und Öffnungen dieser Fassade

| Kürzel | Funktion | Länge (mm) | Abstand ab linker Ecke (mm) |
|--------|----------|------------|-----------------------------|
| M01    |          |            |                             |
| M02    |          |            |                             |
| M03    |          |            |                             |
| M04    |          |            |                             |
| M05    |          |            |                             |
| M06    |          |            |                             |
| M07    |          |            |                             |
| M08    |          |            |                             |
| M09    |          |            |                             |
| M10    |          |            |                             |

## Stürze

| Öffnung | Breite der Öffnung (mm) | Querschnitt des Sturzes (mm) | Auflager je Seite | Geprüft durch |
|---------|-------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|
| 1       |                         |                              |                   |               |
| 2       |                         |                              |                   |               |
| 3       |                         |                              |                   |               |

**Ein Sturz wird nach Öffnungsbreite und Lasten darüber bemessen. Kopieren Sie keine Zusammenstellung aus dem Netz.**

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.