



Zuschnittliste Konstruktion

Teile, Längen, Mengen und Masse

Eine nach Fassaden geordnete Liste schneidet sich an einem Tag zu. Ein unbeschrifteter Holzstapel wird die ganze Baustelle lang sortiert.

Kürzel	Teil	Fassade	Querschnitt (mm)	Länge (mm)	Anz.
	Schwell e				
	Rähm				
	Regelstä nder				
	Eckstän der				
	Seitliche Öffnung sständer				
	Stürze				
	Brüstun gsriegel				
	Ständer unter der Brüs tung				
	Querrieg el				



Platten und Befestigungen

Kürzel	Produkt und Referenz	Dicke (mm)	Format (mm)	Anz.
P1	Aussteifung splatte			
P2				
V1	Bauschraub en oder Nägel			
V2	Befestigung an der Schwelle			

Masse der Konstruktion

Rechenanhalt: trockene Fichte rund 450 kg/m³, OSB rund 620 kg/m³. Ein Ständer 45 × 120 von 2,50 m wiegt 6,1 kg; eine OSB-Platte 12 mm in 2,50 × 1,25 m wiegt 23 kg.

Position	Masse (kg)
Ständer	
Schwellen und Rähme	
Verstärkungen der Öffnungen	
Aussteifungsplatten	
Befestigungen	
Total Konstruktion	

In die Tabelle THS-03A zu übertragen, Zeile Wandkonstruktion und Aussteifung. Zwischen 45 × 95 und 45 × 120 beträgt der Unterschied 145 kg bei einem Sechs-Meter-Haus.

Lieferanten, Fristen und bestellte Holzklasse

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.