



Débit de l'ossature

Pièces, longueurs, quantités et masse

Un débit classé par façade se coupe en une journée. Un tas de bois non repéré se trie pendant tout le chantier.

Repère	Pièce	Façade	Section (mm)	Longueur (mm)	Qté
	Lisse basse				
	Lisse haute				
	Montants courants				
	Montants d'angle				
	Montants latéraux d'ouverture				
	Linteaux				
	Appuis de fenêtre				
	Montants sous appui				
	Entretoises				



Panneaux et fixations

Repère	Produit et référence	Épaisseur (mm)	Format (mm)	Qté
P1	Panneau de contreventement			
P2				
V1	Vis ou pointes de structure			
V2	Fixations à la lisse basse			

Masse de l'ossature

Repère de calcul : bois d'épicéa sec à environ 450 kg/m³, OSB à environ 620 kg/m³. Un montant 45 × 120 de 2,50 m pèse 6,1 kg ; un panneau OSB de 12 mm en 2,50 × 1,25 m pèse 23 kg.

Poste	Masse (kg)
Montants	
Lisses basses et hautes	
Renforts d'ouvertures	
Panneaux de contreventement	
Fixations	
Total de l'ossature	

À reporter dans le tableau THS-03A, ligne ossature des murs et contreventement. Entre du 45 × 95 et du 45 × 120, l'écart atteint 145 kg sur une maison de six mètres.

Fournisseurs, délais et classe de bois commandée

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.