



Aussteifungsplan

Geschlossene Wände, Platten, Stösse und Kraftkette

Die Aussteifung verhindert, dass aus dem Rechteck ein Parallelogramm wird. Dieses Blatt zeigt Fassade für Fassade, was nach den Öffnungen davon übrig bleibt.

Was an geschlossener Wand bleibt

Fassade	Gesamtlänge (mm)	Geöffnete Länge (mm)	Verbleibende Wand (mm)	Anteil (%)
Vorne				
Hinten				
Links				
Rechts				

Planungsanhalt, zu prüfen: man sucht an jedem Fassadenende eine durchgehende geschlossene Fläche und wird unruhig, sobald sie unter einen Viertel der Länge fällt.

Verlegte Platten

Fassade	Produkt und Dicke	Verlegerichtung	Schraubabstand, Rand und Fläche (mm)	Randabstand (mm)
Vorne				
Hinten				
Links				
Rechts				



Fassade in der Abwicklung

Ein Kästchen entspricht 10 cm. Schraffieren Sie die geschlossenen Flächen, zeichnen Sie die Plattenstösse, markieren Sie die Befestigungen unten und oben.

Die Kraftkette

Dach → Wand → Platte → Schwelle → Boden → Fahrgestell oder Fundament. Beschreiben Sie jedes Glied, oder benennen Sie das fehlende.

Verbindung Dach zu Wand

Verbindung Platte zu Schwelle

Verbindung Schwelle zu Boden

Verbindung Boden zu Fahrgestell oder Fundament

System geprüft durch, Funktion und Datum

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.