



Eindeckung und Bemessung

Gewähltes Produkt, Tragwerk und Lastannahmen

Alles Folgende wird aus den Unterlagen des konkreten Produkts übertragen, nicht aus einem Video oder einer Verkaufsseite.

Gewählte Eindeckung

Produkt, Hersteller und Referenz

Vom Hersteller zugelassene Mindestneigung (% und Grad)

Tatsächlich vorgesehene Neigung (% und Grad)

Verlangter Untergrund

Zulässiger Achsabstand der Auflager (mm)

Befestigungsart, Dichtscheibe und Anzugsmoment

Längs- und Querüberdeckungen (mm)

Vom System verlangte Randausbildung

Belüftung unter der Eindeckung verlangt: ja / nein

Besondere Bedingungen in windexponierter Lage

Unterdach oder Abdichtung

Produkt und Referenz

Angegebene maximale Freibewitterung

Datum der Verlegung und spätester Termin zum Abdecken



Tragwerk

Zeile	Wert
Querschnitt der tragenden Teile (mm)	
Achsabstand (mm)	
Grösste Spannweite (mm)	
Holzklasse	
Vorgesehene Verbindungen und Verbinder	

Lastannahmen

Die Schneelast hängt vom Standort ab. Ein mobiles Haus muss wissen, für welche Bedingungen es gebaut ist.

Angenommener Standort und Höhenlage

Berücksichtigte Schneelast

Berücksichtigte Windlast

Vorgesehene Solarmodule: Masse und Lage

Tragwerk geprüft durch, Funktion und Datum

Wechselt das Haus die Höhenlage, ist diese Seite vor dem Versetzen neu zu lesen.

Massen des Dachs

Element	Masse (kg)
Holzkonstruktion	
Untergrund oder Platte	
Bahnen	
Lattung und Konterlattung	
Eindeckung	
Spenglerarbeiten	
Rinnen und Fallrohre	
Allfällige Solarmodule	
Total Dach, in THS-03A zu übertragen	

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.