



Couverture et dimensionnement

Produit retenu, structure et hypothèses de charges

Tout ce qui suit se recopie depuis la documentation du produit exact, pas depuis une vidéo ni une page de vente.

Couverture retenue

Produit, fabricant et référence

Pente minimale admise par le fabricant (% et degrés)

Pente réellement prévue (% et degrés)

Support demandé

Entraxe des appuis admis (mm)

Type de fixation, rondelle et serrage

Recouvrements longitudinaux et transversaux (mm)

Traitement des rives imposé par le système

Ventilation exigée sous couverture : oui / non

Conditions particulières en zone exposée au vent

Sous-toiture ou étanchéité

Produit et référence

Durée d'exposition maximale annoncée

Date de pose, et date limite de recouvrement



Structure

Ligne	Valeur
Section des éléments porteurs (mm)	
Entraxe (mm)	
Portée maximale (mm)	
Classe du bois	
Assemblages et connecteurs prévus	

Hypothèses de charges

La charge de neige dépend du lieu d'implantation. Une maison mobile doit savoir pour quelles conditions elle est conçue.

Lieu d'implantation et altitude retenus

Charge de neige prise en compte

Charge de vent prise en compte

Panneaux solaires prévus : masse et emplacement

Structure vérifiée par, fonction et date

Si la maison change d'altitude, cette page est à relire avant de la déplacer.

Masses de la toiture

Élément	Masse (kg)
Structure bois	
Support ou panneau	
Membranes	
Lattage et contre-lattage	
Couverture	
Ferblanterie	
Gouttières et descentes	
Panneaux solaires éventuels	
Total toiture, à reporter dans THS-03A	

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.