



Berechnung der Masse

Höhe und Breite, vor dem Bauen

Papierfassung. Die Tabellenfassung summiert, rechnet den Neigungszuschlag und färbt die Reserve rot, sobald sie negativ wird.

Höhe

Element	Höhe (mm)
Vom Boden bis Oberkante Anhänger	
Fertiger Boden	
Wandhöhe	
Dachkonstruktion und Aufbau, am tiefen Punkt	
Eindeckung	
Zuschlag aus der Neigung	
Was übersteht: Kamin, Dachfenster, Module	
Total	
Reserve unter 4 000 mm	

Was die Neigung hinzufügt

Pulldach: der Höhenunterschied gilt über die ganze Breite. Satteldach: über die halbe Breite.

Zeile	Wert
Bezugsbreite (mm)	
Vorgesehene Neigung (%)	
Neigung in Grad	
Resultierender Höhenunterschied (mm)	



Breite

Element	Dicke (mm)
Konstruktion, über alles	
Unterspannbahn und Lattung, links	
Fassade, links	
Unterspannbahn und Lattung, rechts	
Fassade, rechts	
Vordach oder Ortbrett, links	
Vordach oder Ortbrett, rechts	
Total	
Reserve unter 2 550 mm	

Die Breitengrenze gilt für die Aussenkante des Fahrzeugs, Ortbretter inbegriffen. Wir zeichnen auf 2 500 mm fertig, um fünfzig Millimeter Baureserve zu behalten.

Prüfung am fertigen Haus

Gemessene Höhe, Anhänger in Transportstellung (mm)

Gemessene Breite an der breitesten Stelle (mm)

Gemessen am, durch

Getroffene Abwägungen

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.