



Pose du pare-pluie

Produit, recouvrements, raccords et date limite

Les neuf premières lignes se recopient depuis la fiche technique du produit. Si l'une reste vide, le produit n'est pas encore choisi.

Le produit

Produit, fabricant et référence

Usage en façade confirmé par la fiche : oui / non

Pare-pluie, pare-vent, ou les deux

Largeur de recouvrement demandée (mm)

Recouvrements à coller : oui / non, avec quel produit

Rubans et colles compatibles, références

Admis derrière un bardage à joints ouverts : oui / non, largeur de joint max (mm)

Résistance aux UV annoncée

Températures de pose admises

L'exposition, à ne pas dépasser

Ligne	Valeur
Durée maximale d'exposition annoncée	
Date de pose	
Date limite de recouvrement	

Inscrivez la date limite sur la façade elle-même, au crayon. Personne ne relit une fiche technique six mois plus tard.



Pose, façade par façade

Façade	Sens de pose respecté	Recouvrements conformes	Raccords collés	Date
Avant				
Arrière				
Gauche				
Droite				

Raccords sensibles

- ☐ Chaque lé supérieur recouvre le lé inférieur, pas l'inverse.
- ☐ Aucune coupure exactement sur l'arête d'un angle.
- ☐ Membrane continue autour des angles, ou recouvrement suffisant.
- ☐ Raccord bas terminé, avec sortie d'eau et non cuvette.
- ☐ Raccord haut terminé, sans eau de toiture envoyée derrière le bardage.
- ☐ Tours de fenêtres traités, avec retours et bavettes.
- ☐ Rubans pressés au rouleau, sur support propre et sec.
- ☐ Aucune déchirure laissée en attente.

Le test : si le ruban disparaissait, dans quelle direction l'eau irait-elle ? La géométrie doit être juste avant le collage.

Pare-pluie terminé le, par

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.