



Durchdringungen der Fassade

Alles, was die Hülle durchstösst, vor der Fassade entschieden

Jede hier ausgefüllte Zeile ist ein Loch, das Sie in sechs Monaten nicht aufs Geratewohl bohren.

Durchdringung	Fassade und Lage	Durchmesser (mm)	Anschlussmethode	Erledigt am
Aussenleuchte				
Aussensteckdose				
Stromeinführung				
Aussenwasserhahn				
Lüftung Ein- und Austritt				
Abwasserleitung				
Kamera oder Klingel				
Storenbefestigung				
Träger für Solarmodul				
Terrassen- oder Vordachbefestigung				



Für jede Durchdringung

- ☐ Die Lage ist im Fassadenplan eingetragen.
- ☐ Der Anschluss verwendet ein Systemzubehör, keine Dichtstoffraupe.
- ☐ Wasser kann der Befestigung nicht nach innen folgen.
- ☐ Die Durchdringung unterbricht die Luftschicht nicht auf ganzer Breite.
- ☐ Der Befestigungsgrund ist ein Konstruktionsholz, nicht die Fassade allein.
- ☐ Ein Foto wurde vor dem Schliessen gemacht, mit sichtbarem Massband.

Was weggelassen oder verschoben wurde

Eine Durchdringung zu bündeln oder zu streichen ist besser, als sie perfekt auszuführen.

Mit einer anderen gebündelte Durchdringungen

Gestrichene Durchdringungen, und wodurch ersetzt

Auf später verschobene, und wie sie ausführbar bleiben

Beobachtungen

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.