



Contrôle avant habillage

Le dernier moment où les raccords sont visibles

Un habillage se démonte, mais on ne le démonte jamais : on préfère croire que c'était bon. Contrôlez maintenant.

À l'extérieur, menuiserie par menuiserie

Repère	Bavette	Angles de bavette	Raccord pare-pluie	Partie haute	Côtés
Porte					
Fenêtre 1					
Fenêtre 2					
Fenêtre 3					
Fenêtre 4					
Baie					

À l'intérieur

- ☐ Couche étanche à l'air continue sur les quatre côtés de chaque cadre.
- ☐ Angles traités, sans pli ouvert ni manque.
- ☐ Jonction avec la couche du mur réalisée, pas simplement approchée.
- ☐ Aucun trou laissé derrière une cale ou une fixation.
- ☐ Joint central isolé sur tout le pourtour.



Photographies prises

Une photo à la verticale, avec un mètre visible, vaut dix photos générales.

Repère	Photo extérieure	Photo intérieure	Photo de l'appui	Date
Porte				
Fenêtre 1				
Fenêtre 2				
Fenêtre 3				
Fenêtre 4				
Baie				

Après la première forte pluie

Date de la pluie, et intensité observée

Traces constatées, et où

Corrections apportées, et date

Ne posez pas les habillages tant que toutes les cases ne sont pas contrôlées.

Contrôlé par, et date

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.