



Quantité de bardage

Surfaces, ouvertures, perte et commande

Version papier. La version tableur calcule les surfaces, la perte, la quantité à commander et le poids. Ne prenez pas 10 % parce que tout le monde dit 10 %.

Surfaces, façade par façade

Façade	Longueur (m)	Hauteur (m)	Surface brute (m ²)	Ouvertures (m ²)	Surface nette (m ²)
Avant					
Arrière					
Gauche					
Droite					
Total					

Perte, calculée et non supposée

Ligne	Valeur
Nombre d'ouvertures à contourner	
Nombre d'angles	
Longueur des lames livrées (m)	
Longueur utile après coupe (m)	
Perte estimée (%)	
Surface à commander (m ²)	

Une façade pleine en lames pleine longueur perd très peu. Une façade percée de cinq ouvertures perd beaucoup. C'est le calepinage qui donne le chiffre, pas l'habitude.



Poids de la façade

Poste	Valeur
Masse d'une lame pesée (kg)	
Nombre de lames	
Masse du bardage (kg)	
Masse du lattage (kg)	
Masse du double lattage, si prévu (kg)	
Vis, profils et accessoires (kg)	
Masse totale de la façade (kg)	

À reporter dans THS-03A, ligne pare-pluie, tasseaux et bardage. Le chapitre 3 prévoyait 300 kg pour une maison de six mètres.

Commande

Fournisseur, référence et délai

Quantité commandée, et date

Conditions de stockage avant pose

Humidité des lames à la livraison (%)

Écarts constatés à la livraison

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.