



Kontrolle vor dem Schliessen

Eine perfekt zugängliche Leitung wird nie undicht

Undichtheiten zeigen sich nie, solange alles sichtbar ist. Sie zeigen sich nach Dämmung, Bekleidung, Möbel und Plattenbelag. Dieses Blatt wird vorher ausgefüllt, nicht nachher.

Trinkwasser

- ☐ Installateur gewählt und Wasserversorger bekannt.
- ☐ Konzessionierter Installateur erforderlich: die Frage wurde gestellt.
- ☐ Örtliche Vorschriften schriftlich eingeholt.
- ☐ Wassereintritt positioniert und bemasst.
- ☐ Hauptabsperrhahn ohne Demontage zugänglich.
- ☐ Material für Trinkwasser bestimmt, Zertifizierung geprüft.
- ☐ Wassererwärmer positioniert, Distanzen aufgenommen.
- ☐ Keine Totleitung im Netz belassen.
- ☐ Entleerung vorgesehen, falls das Haus mobil bleiben kann.

Entwässerung

- ☐ Durchmesser vom Sanitär freigegeben.
- ☐ Gefälle Abschnitt für Abschnitt freigegeben.
- ☐ Entlüftung des Netzes vorgesehen und bemessen.
- ☐ Geruchverschlüsse zugänglich, auch unter der Dusche.
- ☐ Verfügbare Höhe unter jedem Gerät geprüft.
- ☐ Abwasseraustritt positioniert und bemasst.
- ☐ Leitungen unter dem Boden geschützt und gehalten.
- ☐ Äusserer Anschluss definiert.



Prüfungen und Nachvollziehbarkeit

- ☐ Alle Verbindungen blieben während der Kontrollen sichtbar.
- ☐ Die für die Installation geeigneten Prüfungen wurden vom Betrieb durchgeführt.
- ☐ Die Netze wurden fotografiert, mit einem Massstab im Bild.
- ☐ Die Durchführungen im Boden sind dokumentiert.
- ☐ Die Zustimmung des Sanitärs zum Schliessen liegt vor.

Feststellungen

Punkt	Feststellung	Massnahme	Datum

Unterschrift

Betrieb, der die Kontrollen durchgeführt hat

Name und Datum

Freigabe zum Schliessen des Bodens: ja / nein

Schliessen Sie weder Boden noch Wände, solange Sie nicht genau wissen, wie die Endinstallation angeschlossen wird.

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.