



Schnittstelle zum Grundstück

Das Haus an einem Vormittag anschliessen — oder zwei Tage suchen

Ein transportierbares Haus muss nach dem Aufstellen angeschlossen werden können, ohne dass der Boden wieder geöffnet wird. Alles hier wird vor dem Schliessen entschieden und schriftlich festgehalten.

Wassereintritt

Lage, bemisst ab einer Ecke des Rahmens

Höhe gegenüber der Unterseite des Bodens (cm)

Gewählte Anschlussart

Hauptabsperrhahn: Lage und Zugänglichkeit

Vorgesehener Frostschutz

Abwasseraustritt

Lage, bemisst ab derselben Ecke

Austrittshöhe (cm)

Durchmesser und Anschlussart

Verfügbares Gefälle bis zum Anschlusspunkt

Halterung und Schutz unter dem Rahmen

Der Anschlusspunkt auf der Parzelle

Abstand zwischen Haus und Anschlusspunkt (m)

Verfügbarer Höhenunterschied auf dieser Strecke (cm)

Betrieb, der die Endinstallation ausführt

Erforderliche Bewilligung oder Meldung: welche, und bei wem



Skizze der Schnittstelle, Ansicht von unten

Transport und Wiederinbetriebnahme

- ☐ Die Leitungen unter dem Haus halten Vibrationen und Steinschlag stand.
- ☐ Kein Rohr hängt frei unter dem Rahmen.
- ☐ Die äusseren Anschlüsse sind während des Transports geschützt.
- ☐ Das Vorgehen zur Entleerung vor dem Transport ist schriftlich festgehalten.
- ☐ Das Vorgehen zur Wiederbefüllung ist schriftlich festgehalten.

Die Frage aus Kapitel 3 gilt auch hier: Was geschieht mit dieser Leitung, wenn der Anhänger durch ein Schlagloch fährt?

Was noch zu entscheiden ist

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.