



# Interface avec le terrain

Brancher la maison en une matinée, ou chercher pendant deux jours

Une maison transportable doit pouvoir être raccordée une fois posée, sans qu'on rouvre le plancher. Tout ce qui figure ici se décide avant la fermeture, et se note noir sur blanc.

## Arrivée d'eau

Emplacement, coté depuis un angle du châssis

---

Hauteur par rapport au dessous du plancher (cm)

---

Type de raccord retenu

---

Vanne générale : emplacement et accessibilité

---

Protection contre le gel prévue

---

## Sortie des eaux usées

Emplacement, coté depuis le même angle

---

Hauteur de sortie (cm)

---

Diamètre et type de raccord

---

Pente disponible jusqu'au point de raccordement

---

Support et protection sous le châssis

---

## Le point de raccordement sur la parcelle

Distance entre la maison et le point de raccordement (m)

---

Dénivelé disponible sur cette distance (cm)

---

Entreprise qui réalise l'installation finale

---

Autorisation ou annonce requise : laquelle, et auprès de qui

---



## Croquis de l'interface, vue de dessous

### Transport et remise en service

- ☐ Les conduites sous la maison résistent aux vibrations et aux projections.
- ☐ Aucun tuyau ne pend librement sous le châssis.
- ☐ Les raccords extérieurs sont protégés pendant le transport.
- ☐ La procédure de vidange avant transport est écrite.
- ☐ La procédure de remise en eau est écrite.

**La question du chapitre 3 vaut aussi ici : qu'arrive-t-il à cette canalisation quand la remorque passe dans un nid-de-poule ?**

### Ce qui reste à arbitrer

---

---

---

---

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.