



Fiche cuisine

Les appareils d'abord, les caissons ensuite

Ne dessinez pas des caissons de 600 mm en espérant que les appareils suivront. Présélectionnez-les, relevez leurs dimensions d'encastrement, leur poids et leur puissance — celle-ci alimente le bilan du chapitre 12.

Les appareils

Appareil	Largeur	Hauteur	Profondeur	Poids	Puissance
Réfrigérateur					
Plaque					
Four					
Lave-vaisselle					
Hotte					
Évier					

Reportez les puissances dans la fiche THS-12B, et les poids dans le budget THS-14E.

Ventilation des appareils

- ☐ Réfrigérateur : espaces de ventilation du fabricant respectés.
- ☐ Four : ventilation et dégagements respectés.
- ☐ Chauffe-eau : prescriptions respectées.
- ☐ Aucun appareil enfermé dans un caisson étanche.

Hotte

- ☐ Recyclage : pas de traversée de l'enveloppe, humidité à évacuer par la ventilation générale.
- ☐ Extraction extérieure : traversée à traiter, et air de remplacement à prévoir.
- ☐ Le choix a été coordonné avec la ventilation générale.

Ne percez pas la façade pour une hotte en fin de chantier : la traversée concerne le pare-pluie, la lame d'air et la couche étanche des chapitres 7 et 11.



Sous l'évier : ce qui doit tenir

- ☐ Bonde, siphon et évacuation dessinés à l'échelle.
- ☐ Arrivées d'eau froide et chaude dessinées.
- ☐ Vannes accessibles sans démonter le fond du meuble.
- ☐ Raccord du lave-vaisselle prévu, si applicable.
- ☐ Volume de rangement restant vérifié, pas supposé.

Plan de travail

Sur 2,00 × 0,60 m : stratifié 38 mm environ 30 kg, chêne massif 40 mm 34 kg, pierre ou quartz 20 mm 60 kg.

Matériau retenu, et poids calculé

Fixation mécanique prévue

Découpes : évier, plaque, passages techniques

Fixation et transport

- ☐ Meubles bas fixés mécaniquement à l'ossature.
- ☐ Meubles hauts fixés sur les renforts du registre THS-14B.
- ☐ Plan de travail fixé, pas seulement posé.
- ☐ Tiroirs et portes équipés d'un blocage pour le transport.
- ☐ Réfrigérateur bloqué.
- ☐ Éléments lourds placés le plus bas possible.

Un tiroir plein de casseroles qui s'ouvre dans un rond-point est une charge en mouvement, et personne n'est dans la maison pour le refermer.

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.